

Spezifikation

LEDANO für Möbel und Innenausstattung

Inhaltsstoffe	aus nachwachsenden Rohstoffen	Lederfasern, natürliche Fette, organische Farbstoffe, Naturlatex und Wasser
Farboberfläche	Farben auf Wasserbasis	Acryl und polyuethane Polymere, Füllstoffe
Schadstoffe		Schadstoffarm
Grundmaterial	Farben	Naturbraun, Anthrazit
Gewicht		0,85 kg/qm bei 1 mm Materialstärke
Geruch		Materialtypisch nach Leder
Kollektion	Lieferform	Rollenware
	Materialstärken	0,6 mm /1,8 mm
	Materialbreite	1,44 m /1,50 m
	Farben	12 siehe Prospekt
	Glanz	leicht matt
	Struktur	feine Walknarbe
Kundenwunsch	Lieferform	Rollen- und Plattenware*
	Materialstärken	0,5 mm bis 2,00 mm
	Materialformate	*abhängig von Struktur
	Farben	nach Vorgabe
	Glanz	matt bis hochglänzend
Lagerung	Ledano besteht aus Leder, daher sind die Eigenschaften von Leder kennzeichnend für das Material.	Optimal: 20 - 25 °C bei 50 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitung	Schneiden	übliche Werkzeuge aus der Holzverarbeitung
	Bohren	Holzbohrer
	Schleifen (Kanten)	ja - Oberfläche nicht verletzt
	Kleben	Polyvinylacetat/ Weißleim für Möbel - Wir empfehlen vorab zu testen.
	Verpressen	bis 100°C, bis 100 Bar, optimal max.10 s - entscheidend ist die Zusammenwirkung von Temperatur, Druck, Dauer und Materialdicke. Unbedingt vorab testen.
	3D-Verformung	Ledano läßt eine Verformung zu - s.unter Verpressen.
	Vernähen Gegenzugmaterial	Ja - Ledano besitzt eine hohe Stichtausreißfestigkeit übliches Gegenzugkraftpapier - empfohlen bei allen großformatigen Platten, wie z.B. Tisch- und Wandplatten.
Allgemeine Hinweise		Schützen Sie das Material vor Wasser, stark entfettenden Reinigern und vor Beschädigungen der Oberfläche. Unterschiede im Glanz, können durch Materialstrukturen auftreten. Verwenden Sie saubere und scharfe Werkzeuge. Ledano muß nicht extra gepflegt werden! Verwenden Sie zum reinigen lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch oder einen milde Reiniger. Verwenden Sie keine Schuhcreme.